

# John Deere 1200A



Stroj na úpravu golfových hřišť, bunkerů a parkurů



# Výkonnost a pohodlí

Uhrabovače John Deere 1200A pomohly odbourat předsudek, podle kterého prý je péče o plochy hřišť, bunkerů a parkurů nákladná.

Naopak, tyto stroje upraví povrch levně, přitom dokonale, spolehlivě a rychle. Čtyřtakt- ní vzduchem chlazený jednoválec Kawasaki s objemem 286 cm<sup>3</sup> a více než dostačujícím výkonem 10 koní je hospodárný a tichý.

Není divu, že si vystačí s palivovou nádrží na 13,2 litru.

Plynulou změnu rychlosti v rozmezí nula až 18,5 km/h zajišťuje variátor, přenášející otáčky na rozvodovku a zadní nápravu Kanzaki.

Měkké, seřiditelné sedadlo s vysokým opěradlem zaručuje bezvadný komfort. Řidič z něj dobře vidí na svoji práci a veškeré ovladače a páky má pěkně při ruce. Čelní radlice, mezinápravový kultivátor i vřadu nesené hrábě se lehce zdvihají i spouštějí do záběru. Široké pneumatiky se neboří a zaručují dobrý záběr.

Pro všestranné využití se k našim uhrabovačům dodává široký sortiment nářadí a příslušenství.

John Deere 1200A – vychutnejte si opravdovou výkonnost a pohodlí!



*Volitelné přední a zadní světlomety zlepšují výhled i bezpečnost při práci za úsvitu nebo za soumraku. Praktickým doplňkem je rovněž zadní box na osobní věci a nářadí.*

*Seřiditelné sedadlo s vysokou opěrkou je velmi pohodlné. Po jeho odklopení získáte výborný přístup k motoru.*

*Volant s převodem řízení 8,3:1 jde krásně lehce, přístrojová deska má všechny ovladače v pohodlném dosahu.*

*Čelní radlice je vyrobena z materiálu odolného proti opotřebení. Dodává se ve více rozměrech a provedeních.*



*Zadní hrábě se zdvihají stiskem tlačítka. Jsou dostupné ve dvou provedeních pro požadovanou úpravu povrchu.*

*Pro rovnoměrné rozhrnutí povrchu lze využít mezinápravový kultivátor nebo skrejprovou radlici.*

*Směr jízdy vpřed a vzad se snadno ovládá pomocí dvou vedle sebe umístěných pedálů.*

*Zásadou velkého úhlu natočení předního kola činí poloměr otáčení pouhých 305 mm.*

## Specifikace John Deere 1200A

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Motor              | čtyřtakt. jednoválec |
| Objem              | 286 cm <sup>3</sup>  |
| Výkon              | 7,5 kW (10 koní)     |
| Chlazení           | vzduchem             |
| Mazání             | tlakové              |
| Startér            | elektrický           |
| Palivová nádrž     | 13,2 litru           |
| Palivoměr          | standardně           |
| Převodovka         | plynulá, variátor    |
| Maximální rychlost | 18,5 km/h            |
| Délka              | 1676 mm              |
| Šířka              | 1473 mm              |
| Výška              | 1041 mm              |
| Poloměr otáčení    | 305 mm               |
| Hrábě – max. záběr | 1981 mm              |
| Hmotnost           | 238 kg               |
| Hmotnost přívesu   | 227 kg               |
| Brzdy              | kotoučové            |



**JOHN DEERE**



**STROM**

Výhradním distributorem techniky John Deere v ČR je firma:

**STROM Praha, a. s.**

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř, tel.: 283 092 524, fax: 283 092 112

e-mail: info@stromc.cz, www.johndeere.cz